

DCP code : 2640

SYSTEME DE CONFERENCE FONCTIONNEMENT DIRIGE
CONTROLLED OPERATION CONFERENCE SYSTEM

- Préamplificateur avec limiteur compresseur.
- Priorité par un poussoir séparé.
- Dialogue par un poussoir séparé.
- Annulation par un poussoir séparé.
- Micro Type ADU 600 équipé d'un anneau lumineux
- Anneau lumineux micro s'allume en cas de dialogue ou priorité.
- Cordon de liaison 2 m terminé par une fiche DIN-7 à brancher sur la prise président "P" du coffret AMD CA.
- Puissance de sortie 100mW - 300mW max
- Consommation 50mA/15V
- Larg 140mm P 210mm Hav 30 mm Har 43 mm
- Poids 700 g.

Poste PRESIDENT en plastique moulé sur socle métallique peint en noir. Haut-Parleur incorporé. Ampli intégré dans le poste. Micro Electret unidirectionnel sur flexible avec bonnette.

UTILISATION : Système "DIRIGE" ou "NON DIRIGE".

- *Preamplifier with built-in limiter compressor*
- *Priority push button*
- *Talk push button*
- *Cancelling push button*
- *Ring Indicator for priority or conversation mode*
- *2m length cable terminated by a 7-pin DIN plug to be connected on "P" Chairman Din to the AMD CA power supply unit*
- *Output Power : 100mW - 300mW max*
- *Consumption : 50mA/15V*
- *Width : 140mm - D : 210mm Hfront : 30 mm*
Hrear : 43 mm
- *Weight : 700 g.*

Chairman unit made of a Plastic moulded housing mounted on a black metal sheet box. Built in amplifier & speaker. Unidirectional Electret Mic fitted with a wind screen and mounted on a flexible gooseneck.

OPERATION : 'Controlled' or 'non-Controlled'.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

